

# EBA 5560 / 5560 LT

max.  
**95**  
mm

← 55 cm →

Professionele stapelsnijder met hydraulische mes- en klem-aandrijving, EASY-CUT, programmeerbare krachtige achteraanleg met touchpad en infrarood veiligheidsgordijn op de voorste tafel.


|              |             |
|--------------|-------------|
| Snijlengte   | 550 mm      |
| Snijhoogte   | 95 / 92* mm |
| Minimum snit | 32 / 60* mm |
| Tafel diepte | 570 mm      |

\* met papieraandrukafdekking



## Technische informatie

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Netwerkspanning | 230 V / 50 Hz / 1~              |
| Capaciteit      | 1,5 kW                          |
|                 | 0,1 kW aandrijving achteraanleg |



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Afmetingen | 1370 x 1070 x 1400 mm (H x B x D) |
|            | Breedte met zijtafels 1630 mm     |
| Gewicht    | 369 kg zonder zijtafels           |
|            | 386 kg met zijtafels              |

## Producteigenschappen

Hydraulische mes- en klemaandrijving. Uitgerust met het nieuwe, gepatenteerd EASY-CUT snijstelsysteem met mesbediening via twee handgrepen voor gemakkelijk en veilig snijden. Uitgebreid SCS veiligheidspakket: infrarood veiligheidsgordijn op de voorzijde tafel; beschermkap aan achterkant tafel; afsluitbare hoofdschakelaar; elektronische controle op werkelijke bediening met twee handen; 24 volt aansturing (laagspanning); gepatenteerde veilige aandrijving; automatische mes en klem terugkeer uit elke positie; mes wisselapparaat met snijkant bescherming; diepteverstelling mes vanaf de buitenkant van de machine; gemakkelijke mes en snijlat wissel vanuit de voorzijde van de machine zonder verwijderen van de behuizing. Voetpedaal voor pre-klem of mechanische snijlijn indicator. Optische snijlijn met heldere en duurzame LED's. Elektrische achteraanleg aandrijving met touchpad voor eenvoudige instelling, meertalige bedieningsbegeleiding en digitale display. Aflezen formaat in cm of inches (display nauwkeurig tot op 1/10 mm of 1/100 inch). 99 programma's met 99 stappen per programma (tot 15 keer herhaald snijden kan worden geïntegreerd in een programma als één programma stap). Programma start automatisch. 10-knops toetsenbord voor het vooraf instellen van de formaten. Geïntegreerde rekenmachine. Voorgeprogrammeerde afmetingen voor standaard papierformaten. Programmeerbare toetsen voor snelle instelling van vaak te gebruiken afmetingen. Geheugen voor terugkerende snijformaten. Automatische SET-functie voor referentie afmeting via startknop. Programmeerbare EJECT functie – voor het uitvoeren van het papier. Zelfdiagnose-systeem met foutmelding op het display. Elektronisch handwiel voor handmatige fijnafstelling van de achteraanleg met traploos variabele snelheidsregeling (van zeer traag tot heel snel). Drie-traps verlichting (LED's) op voorzijde tafel. Stelknop voor traploze klemdruk (min. 200 / max. 1100 daN) en manometer. Afdekking klemplaat voor delicaat werk. Solide voortafel gemaakt van gegoten aluminium met een roestvrij staal werkblad. Mes gemaakt van hoge kwaliteit HSS staal. Hydraulische snijswing voor snijden met hoge precisie. Gegoten verstelbare aluminium meshouder. Mesdiepte verstelbaar. Stevig gietijzeren machine frame. Verplaatsbaar d.m.v. wielen. Compleet met praktische houder voor gereedschap en stapelhoek. Optionele set zijtafels (links en rechts) tegen meerprijs leverbaar.

EBA 5560 LT met lucht tafel (voor- en achterzijde tafel).

# EBA

WWW.EBA.DE

# EBA 5560 / 5560 LT

## Kenmerken



### INFRAROOD BEVEILIGING

Veilig werken wordt mogelijk gemaakt door de infrarood beveiliging op de voortafel.



### ELEKTRONISCHE HANDSPINDEL

Voor de manuele positionering: elektronische spindel traploos regelbaar van „snel” tot „langzaam” in stappen van 1/10 mm.



### GEPATENTEERD EASY-CUT SYSTEEM

Messen en aandrukbalken kunnen door de twee drukpunten van de beide bedieningspanelen oftewel onafhankelijk van elkaar of gemeenschappelijk bewogen worden. De tweehandige bediening met gelijktijdige aansturing wordt hierdoor gegarandeerd.



### GROOT 7-INCH TOUCHPAD

Zeer handig: Elektronische, programmeerbare Bedieningspaneel voor de krachtige achteraanleg met meertalig touchpad. 99 programma's en 99 stappen in elk programma kunnen worden opgeslagen.



### AFNEEMBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor het wisselen van messen en voor service-werkzaamheden is het benodigde gereedschap bij de machine steeds beschikbaar.



### EENVOUDIGE EN VEILIGE MESWISSEL

Servicewerkzaamheden zoals het wisselen van messen zijn middels „SCS” veiligheidstechniek optimaal uit te voeren. Behuizingspanelen hoeven niet verwijderd te worden. Een eenvoudig te bedienen meswisselsysteem met snijkantbescherming, welke het nog niet verankerde mes in de mesbalk fixeert, zorgt voor het eenvoudig en veilig wisselen van messen.

